# 商品紹介

## 「ギョレンオイル大漁シリーズ」について

漁船特有の使用条件を想定して製造されているエンジン油、油圧作動油、冷凍機油であり、４０年以上の実績がございます。さらに、実態調査を行い、品質面においても継続して進化しております。

また、全漁連において品質規格と選定基準を定めており、稼働条件等に合わせた選定を行うことができます。

### エンジンオイル　Engine Oil

#### ベストセラー 大漁スーパー

高速エンジンに適したCD・CFクラスに高温清浄性を高めた漁船専用エンジンオイル

高い人気と評価を誇ってきた大漁シリーズのベストセラーオイル「大漁スーパー」はあらゆる漁船のエンジン性能を引き出します。

中・小型漁船の高速エンジン用

**大漁スーパー (SAE30、40、15W40)**

| 油種名 / 代表性状 | 大漁スーパー 30 | 大漁スーパー 40 | 大漁スーパー 15W40 |
|---|---|---|---|
| 密度g/cm³ (15℃) | 0.885 | 0.890 | 0.880 |
| 動粘度mm²/s (40℃) | 97.80 | 143.5 | 102.8 |
| (100℃) | 11.52 | 14.58 | 14.20 |
| 粘度指数 | 105 | 100 | 141 |
| 流動点 ℃ | −15.0 | −12.5 | −30.0 |
| 全塩基価 mgKOH/g | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| ホットチューブテスト (290℃) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 全漁連規格Z・G・S L | 2003 | 2004 | 2154 |

荷姿/200L、20L、4L

#### パワフル 大漁ロイヤル

大・中型漁船の中・低速エンジンオイル
特に過給度の高い高出力エンジンに最適

大・中型漁船の中・低速エンジン用

**大漁ロイヤル (SAE30、40)**

| 油種名 / 代表性状 | 大漁ロイヤル 30 | 大漁ロイヤル 40 |
|---|---|---|
| 密度g/cm³ (15℃) | 0.901 | 0.904 |
| 動粘度mm²/s (40℃) | 98.24 | 139.6 |
| (100℃) | 11.30 | 14.37 |
| 粘度指数 | 101 | 101 |
| 流動点 ℃ | −15.0 | −12.5 |
| 全塩基価 mgKOH/g | 21.5 | 21.5 |
| ホットチューブテスト (290℃) | 9.0 | 9.0 |
| 全漁連規格Z・G・S L | 3003 | 3004 |

荷姿/200L、20L

#### ロングライフ 大漁LL

大・中型漁船にはシングル
小型漁船にはマルチ

大・中型漁船の長期航海用(30、40)
小型高出力エンジン用のロングライフオイル(15W40)

**大漁LL (SAE30、40、15W40)**

| 油種名 / 代表性状 | 大漁LL 30 | 大漁LL 40 | 大漁LL 15W40 |
|---|---|---|---|
| 密度g/cm³ (15℃) | 0.904 | 0.906 | 0.892 |
| 動粘度mm²/s (40℃) | 99.80 | 136.5 | 102.7 |
| (100℃) | 11.60 | 14.36 | 14.24 |
| 粘度指数 | 104 | 103 | 142 |
| 流動点 ℃ | −15.0 | −12.5 | −30.0 |
| 全塩基価 mgKOH/g | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| ホットチューブテスト (300℃) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 全漁連規格Z・G・S L | 5003 | 5004 | 5154 |

荷姿/200L、20L、4L (15W40のみ)

**ギョレンオイル大漁シリーズを推奨しているエンジンメーカー**

●㈱赤坂鐵工所　●阪神内燃機工業㈱　●ダイハツディーゼル㈱　●ヤンマー㈱
●三菱重工業㈱　●新潟原動機㈱　●㈱松井鉄工所　●富永物産㈱[GM社製]
●コマツディーゼル㈱

※詳しくは、最寄りのJF(漁協)までお問い合せください。

### 油圧作動オイル

#### すべての漁撈機械を支える 大漁ハイドロスーパー

大漁シリーズの油圧作動油は「酸化安定性」「耐摩耗性」に優れたオイルです。海上での使用条件と過酷な稼働実態をクリアし、各種油圧機械の寿命を延ばす油圧作動オイルです。

耐荷重性に優れた漁船用油圧作動油

**大漁ハイドロスーパー (ISO VG32、46、68)**

| 油種名 / 代表性状 | 大漁ハイドロスーパー 32 | 大漁ハイドロスーパー 46 | 大漁ハイドロスーパー 68 |
|---|---|---|---|
| 密度g/cm³ (15℃) | 0.867 | 0.869 | 0.873 |
| 動粘度mm²/s (40℃) | 32.0 | 46.0 | 68.0 |
| (100℃) | 5.54 | 7.02 | 9.13 |
| 粘度指数 | 110 | 110 | 110 |
| 流動点 ℃ | −30.0 | −25.0 | −20.0 |
| 全塩基価 mgKOH/g | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 全漁連規格Z・G・S H | 2032 | 2046 | 2068 |

荷姿/200L、20L

### 冷凍機オイル

#### 超低温でも安心な大漁ベストクール

大漁シリーズの冷凍機油は、ロウ分を含まない高純度のベースオイルを採用しています。あらゆる冷凍機に対応します。

陸上冷凍装置から遠洋漁業の超低温冷凍装置まで

**大漁ベストクール (ISO VG32、46、56)**

| 油種名 / 代表性状 | 大漁ベストクール 32 | 大漁ベストクール 46 | *大漁ベストクール 56 |
|---|---|---|---|
| 密度g/cm³ (15℃) | 0.909 | 0.912 | 0.915 |
| 動粘度mm²/s (40℃) | 29.50 | 45.72 | 53.90 |
| (100℃) | 4.45 | 5.51 | 6.02 |
| 粘度指数 | 22 | 22 | 22 |
| 流動点 ℃ | −45.0 | −40.0 | −35.0 |
| フロック点 ℃ | −55 | −45 | −45 |
| 全漁連規格Z・G・S R | 2232 | 2146 | 2156 |

荷姿/200L、20L

※大漁ベストクール56は受注生産となっており、納品にお時間を頂くことがあります。


Copyright © Miyazaki Prefectural Faderation of Co-Operatibe Associations. All rights reserved.